

ガンデルシート HD (高密度ポリエチレンシート) ～ クイックカバーシート (Mini) ～

クイックカバーシートは、厚さ 0.5mm の HDPE シートです。軽量、柔軟、広幅で作業もスムーズです。幅広い仮設用途での遮水シートとしてご活用下さい。丈夫ですので、巻き取りや折りたたみができ、他のプロジェクトにも転用可能です。

<用 途>

- ・ 廃棄物最終処分場の仮設キャッピング
- ・ 土木造成工事現場内の仮設沈殿池、水路
- ・ 土砂、碎石、粘性土などの仮置き場の養生
- ・ 木チップ、堆肥の雨養生キャッピング
- ・ 干草、牧草、屋外での穀物保管
- ・ 土木、建設資材、機材カバー用途

遮水レベルに応じて、施工方法のご提案をいたします。一番安価で仮設用途に限定するならば、水の流れ方向や風の方向を考えて、瓦状にオーバーラップするようにシートを敷設して、土のうや杭で固定するだけなど、活用用途は広がります。お気軽にご相談ください。



製品形状 (t=0.5mm タイプ)

| タイプ | サイズ | 重さ | 梱包数 |
|------|-----------------------------|----------|-----------|
| Aタイプ | 7×10m (70 m ²) | 約34kg/1枚 | 1枚 又は 10枚 |
| Bタイプ | 7×20m (140 m ²) | 約68kg/1枚 | 1枚 又は 5枚 |
| 副資材 | Lピン(鉄製)、粘着テープなど要相談 | | |

原反情報

| 項 目 | 規 格 値 | 備 考 |
|-------|---|----------------|
| 厚 さ | 0.5mm ± 15% | |
| 形 状 | 幅 7.1 × 420m 巻 (2,982 m ² /1巻) | |
| 重 さ | 約 1500kg/1巻 | |
| 引張特性 | 引張破断強さ: 120N/cm (伸び率 650%) | JIS-K-6251 準拠 |
| 耐貫入抵抗 | 150N | ASTM-D-4833 準拠 |

大規模な使用用途の場合には、原反を現場に持ち込んでスピーディーに施工することが可能です。

太陽工業株式会社 国土環境エンジニアリングカンパニー

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|---|--------------|
| 大阪市淀川区木川東 4 - 8 - 4 | 〒532-0012 | 06-6306-3058 | 広島市東区光町 1 - 12 - 16 栄泉広島ビル | 〒732-0052 | 082-261-1251 |
| 東京都世田谷区池尻 2-33-16 | 〒153-0043 | 03-3714-3361 | 福岡市博多区博多駅東 2 - 15 - 19 | 〒812-0013 | 092-411-8003 |
| 名古屋市中村区名駅南 2 - 8 - 11 | 〒450-0003 | 052-541-5113 | インターネットホームページ | http://www.taiyokogyo.co.jp | |
| 札幌市白石区菊水 7条 2 - 7 - 1 | 〒003-0807 | 011-822-2111 | 一級建築士事務所 特定建設業者大臣許可(特18)第381号 | | |
| 仙台市青葉区五橋 2 - 11 - 1 ショーケ本館ビル | 〒980-0022 | 022-227-1364 | | | |